

1.3 Dati tecnici

Dimensioni in cm:	Aduro 9 air	Aduro 9.3 Lux	Aduro 9.5 Lux	Aduro 9.7 Lux	Aduro 9.8 Lux	Aduro 9 Lux Ceramic	Aduro 17	Aduro 17.1 Lux
Scarico fumi	Ø15 cima / retro	Ø15 cima / retro	Ø15 cima / retro	Ø15 cima / retro	Ø15 cima / retro	Ø15 cima / retro	Ø15 cima / retro	Ø15 cima / retro
Dimensioni (AxLxP)	95,8 x 50 x 44,7	114 x 50 x 45,8	120 x 50 x 45,8	150 x 50 x 44,7	120 x 50 x 45,8	139,9 x 54,4 x 50	98,2 x 50 x 45,3	98,2 x 50 x 45,3
Scarico fumi - altezza dal pavimento	92,8	112,5	118,5	119,7	118,5	111,1	96,1	96,1
Distanza dal pavimento al centro scarico fumi posteriore*	84	102,2	108,2	137	108,2	101	86,5	86,5
Distanza dal centro scarico fumi al bordo posteriore della stufa*	20,3	20,3	20,3	19,3	20,3	22,8	20,3	20,3
Peso	103 kg	108 kg	119 kg	173,2 kg	111 kg	167 kg	96 kg	104 kg
	Valido per la serie Aduro 9 Lux				Valido per la serie Aduro 17			
Materiale di combustione	Legno e tronchetti di legno				Legno			
Potenza nominale	8,0 kW				7,0 kW			
Rendimento	> 80 %				> 78 %			
Indice di efficienza energetica	106				103,1			
Materiale	Acciaio				Acciaio / griglia in ghisa			
SEER	70 %				68 %			
Classe di efficienza energetica	A (A++ - G)				A+ (A++ - G)			
Quantità massima di consumo di legna - per ora (Legna)	Ca. 3,1 kg				Ca. 3,1 kg			
Lunghezza massima legna	39 cm				39 cm			
Stufa a convezione	✓				✓			
Sistema vetro pulito	✓				✓			
Cassetto cenere	✓				✓			
Tiraggio canna fumaria	12 Pa				12 Pa			
Classe temperatura canna fumaria	Min. T400				Min. T400			
Capacità di carico	120 kg				120 kg			
Temperatura gas di scarico	297				283			
CO mg/m³	≤1250				≤650			
OGC mg/m³	≤120				≤35			
NOx mg/m³	≤200				≤100			
Particolato solido	≤30				≤15			
Tipo di stufa	B				B			
La stufa può essere installata su una canna fumaria condivisa	✓				✓			
Capacità di riscaldamento negli edifici con: - isolamento ottimale - isolamento medio - scarso isolamento	150 m² 100 m² 60 m²				150 m² 100 m² 60 m²			

*Vedere le illustrazioni su aduro.it

1.4 Data del test

Punto di prova	Valore	
	Serie Aduro 9 Lux	Serie Aduro 17
Peso del letto di cenere	200 g	685 g
Criterio del ciclo di test	45 min	45 min