

1.3 Dati tecnici

Dimensioni in cm:	Aduro 14	Aduro 15	Aduro 15.2	Aduro 15.3	Aduro 19	Aduro 21	Aduro 23
Scarico fumi	Ø15 cima	Ø15 cima / retro	Ø15 cima	Ø15 cima / retro	Ø15 cima	Ø15 cima / retro	Ø15/12,5 cima / retro
Dimensioni (AxLxP)	90 x 51,1 x 37	84 x 77,9 x 36,6	84 x 77,9 x 36,6	62,8 x 77,9 x 37,85	98,5 x 48,7 x 36,4	94,8 x 67,5 x 39,9	70 x 36 x 60,5
Scarico fumi - altezza dal pavimento*	88	82	80,9	-	96	93	67,7
Distanza dal pavimento al centro scarico fumi posteriore*	-	68,7	-	Min. 47,5 + 24**	-	79,6	57,3
Distanza dal centro scarico fumi al bordo posteriore della stufa*	18,5	18,5	18,5	20,6	18,2	20	14,6
Peso	103 kg	89 kg	87 kg	84 kg	83 kg	93 kg	57 kg
Materiale di combustione	Legno	Legno	Legno	Legno	Legno	Legno	Legno
Lunghezza massima legna	37	50	50	50	32	50	50
Quantità massima di consumo di legna - per ora (Legna)	Ca. 3,1 kg	Ca. 3,1 kg	Ca. 3,1 kg	Ca. 3,1 kg	Ca. 2,4 kg	Ca. 3,1 kg	Ca. 1,9 kg
Capacità di carico	120 kg	120 kg	120 kg	120 kg	120 kg	120 kg	120 kg
Potenza nominale	6,5 kW	6,0 kW	6,0 kW	6,0 kW	5,0 kW	6,5 kW	6,3 kW
Rendimento	> 78 %	> 77 %	> 77 %	> 77 %	> 78 %	> 76 %	> 78 %
Indice di efficienza energetica	106	103,1	103,1	103,1	103,1	100,2	103,1
Classe di efficienza energetica	A (A++ - G)	A (A++ - G)	A (A++ - G)	A (A++ - G)	A (A++ - G)	A (A++ - G)	A (A++ - G)
SEER	68 %	68 %	68 %	68 %	68 %	66 %	68 %
Materiale	Acciaio/ghisa	Acciaio	Acciaio	Acciaio	Acciaio	Acciaio	Acciaio
Stufa a convezione	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sistema vetro pulito	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Cassetto cenere	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Tiraggio canna fumaria	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa
Tipo di stufa	B	B	B	B	B	B	B
Temperatura gas di scarico	246	329	329	329	307	318	305
CO mg/Nm ³	< 1250	< 1250	< 1250	< 1250	< 1250	< 1250	< 1250
OGC mg/Nm ³	< 120	< 120	< 120	< 120	< 120	< 120	< 120
NOx mg/Nm ³	< 200	< 200	< 200	< 200	< 200	< 200	< 200
Particolato solido	< 30	< 30	< 30	< 30	< 30	< 30	< 30
Classe temperatura canna fumaria	Min. T400 G	Min. T400 G	Min. T400 G	Min. T400 G	Min. T400 G	Min. T400 G	Min. T400 G
La stufa può essere installata su una canna fumaria condivisa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Capacità di riscaldamento negli edifici con:							
- isolamento ottimale	130 m ²	150 m ²	150 m ²	150 m ²	150 m ²	150 m ²	130 m ²
- isolamento medio	90 m ²	100 m ²	100 m ²	100 m ²	100 m ²	100 m ²	90 m ²
- scarso isolamento	50 m ²	60 m ²	60 m ²	60 m ²	60 m ²	60 m ²	50 m ²

*Vedere le illustrazioni su aduro.it

**Vedere la sezione 2.5

1.4 Data del test

Punto di prova	Valore				
	Aduro 14	Serie Aduro 15	Aduro 19	Aduro 21	Aduro 23
Peso del letto di cenere	340 g	375 g	290 g	435 g	750 g
Criterio del ciclo di test	45 min	43 min	40 min	43 min	42 min