

1.3 Dati tecnici

Dimensioni in cm:	Aduro 1.1	Aduro 1.1SK	Aduro 1.4	Aduro 9	Aduro 9.1	Aduro 9.3	Aduro 9.4	Aduro 9.5	Aduro 9.6	Aduro 9.7	Aduro 9.8
Scarico fumi	Ø15 cima / retro	Ø15 cima / retro	Ø15 cima / retro	Ø15 cima / retro	Ø15 cima / retro	Ø15 cima / retro	Ø15 cima / retro	Ø15 cima / retro	Ø15 cima	Ø15 cima / retro	Ø15 cima / retro
Dimensioni (AxLxP)	101,5 x 50 x 45	104,5 x 50 x 45	114 x 50 x 45	95,8 x 50 x 44,7	95,8 x 50 x 44,7	104 x 50 x 49	75,2 x 50 x 46	120 x 50 x 44,7	90 x 50 x 44,7	150 x 50 x 44,7	120 x 50 x 44,7
Scarico fumi - altezza dal pavimento*	99,5	99,5	112,8	92,8	92,8	101,2	-	118,5	87	119,7	118,5
Distanza dal pavimento al centro scarico fumi posteriore*	88,8	88,8	101,4	84	84	92,2	Min. 63,4 + 20,6**	108,2	-	137	108,2
Distanza dal centro scarico fumi al bordo posteriore della stufa*	19,5	19,5	19,5	19,3	19,3	19,3	20,8	19,3	19,3	19,3	19,3
Peso	95 kg	113 kg	80 kg	93 kg	100 kg	103 kg	88 kg	101 kg	73 kg	169,2 kg	106,5 kg
Valido per la serie Aduro 1.1						Valido per la serie Aduro 9					
Materiale di combustione	Legno					Legno e tronchetti di legno					
Lunghezza massima legna	36 cm					39 cm					
Quantità massima di consumo di legna - per ora (Legna)	Ca. 3,4 kg					Ca. 3,1 kg					
Rendimento	> 80 %					> 85,1 %					
Indice di efficienza energetica	106					113,3					
SEER	>70 %					>70 %					
Temperatura gas di scarico	≤289					297					
Potenza nominale	6,0 kW					10,8 kW					
Classe di efficienza energetica	A (A++ - G)					A+ (A++ - G)					
Classe temperatura canna fumaria	Min. T400					Min. T400					
Materiale	Acciaio					Acciaio					
Stufa a convezione	✓					✓					
Sistema vetro pulito	✓					✓					
Cassetto cenere	✓					✓					
Tiraggio canna fumaria	12 Pa					12 Pa					
Capacità di carico	120 kg					120 kg					
Tipo di stufa	B					B					
CO mg/m ³	≤1250					≤650					
OGC mg/m ³	≤120					≤35					
NOx mg/m ³	≤200					≤100					
Particolato solido	≤30					≤15					
La stufa può essere installata su una canna fumaria condivisa	✓					✓					
Capacità di riscalda- mento negli edifici con: - isolamento ottimale - isolamento medio - scarso isolamento	150 m ² 100 m ² 60 m ²					150 m ² 100 m ² 60 m ²					

*Vedere le illustrazioni su aduro.it

**Vedere la sezione 2.4

1.4 Data del test

Punto di prova	Valore	
	Serie Aduro 9	Serie Aduro 1.1
Peso del letto di cenere	200 g	450 g
Criterio del ciclo di test	45 min	50 min