

1.3 Dati tecnici

Dimensioni in cm:	Aduro 22	Aduro 22.1 Lux	Aduro 22.3 Lux	Aduro 22.4 Lux	Aduro 22.5 Lux
Scarico fumi	Ø15 cima / retro	Ø15 cima / retro	Ø15 cima / retro	Ø15 cima / retro	Ø15 cima / retro
Dimensioni (AxLxP)	98,2 x 44 x 40,3	113 x 44 x 40,3	106,1 x 44 x 40,3	75,7 x 44 x 41,3	113 x 44 x 40,3
Scarico fumi - altezza dal pavimento*	96,1	111	104,1	-	111
Distanza dal pavimento al centro scarico fumi posteriore*	86,5	101,3	94,4	Min. 65,1 + 22,5**	101,3
Distanza dal centro scarico fumi al bordo posteriore della stufa*	18,5	18,5	18,5	19,3	18,5
Peso	80 kg	91 kg	85 kg	80 kg	91 kg
Valido per tutte le stufe:					
Materiale di combustione	Legno				
Lunghezza massima legna	35				
Quantità massima di consumo di legna - per ora (Legna)	Ca. 3,1 kg				
Potenza nominale	5,5 kW				
Rendimento	> 78 %				
Indice di efficienza energetica	103,1				
Classe di efficienza energetica	A (A++ - G)				
Materiale	Acciaio				
Stufa a convezione	✓				
Sistema vetro pulito	✓				
Cassetto cenere	✓				
Tiraggio canna fumaria	12 Pa				
SEER/ efficienza stagionale	68 %				
Temperatura gas di scarico	≤ 286				
CO mg/m ³	≤1250				
OGC mg/m ³	≤120				
NOx mg/m ³	≤200				
Particolato solido	30				
Classe temperatura canna fumaria	Min. T400				
Capacità di carico	120 kg				
Tipo di stufa	B				
Capacità di riscaldamento negli edifici con: - isolamento ottimale - isolamento medio - scarso isolamento	150 m ² 100 m ² 60 m ²				

*Vedere le illustrazioni su aduro.it

**Vedere la sezione 2.4

1.4 Datos de la prueba

Punto de prueba	Valor
Peso del lecho de brasas	300 g
Criterio del ciclo de pruebas	40 min