

deflettori, le piastre refrattarie e il cassetto cenere. Oppure, lasciare le piastre refrattarie e la griglia in ghisa nella camera di combustione e riempire questa con l'imballaggio in eccesso, in modo che i pezzi liberi rimangano fermi.

1.3 Dati tecnici

Dimensioni in cm:	Aduro 12	Aduro 15 Lux
Scarico fumi	Ø15 cima / retro	Ø15 cima / retro
Dimensioni (AxLxP)	101,5 x 41,8 x 41,8	84 x 77,9 x 36,6
Scarico fumi - altezza dal pavimento*	100,5	82
Distanza dal pavimento al centro scarico fumi posteriore*	91,3	68,7
Distanza dal centro scarico fumi al bordo posteriore della stufa*	20,9	18,5
Peso	108 kg / 143 kg wood rack	99 kg
Materiale di combustione	Legno	Legno
Lunghezza massima legna	34	50
Quantità massima di consumo di legna - per ora (Legna)	Ca. 3,0 kg	Ca. 3,1 kg
Potenza nominale	6,0 kW	6,5 kW
Rendimento	> 78 %	> 78 %
Indice di efficienza energetica	106	103,1
Classe di efficienza energetica	A (A++ - G)	A (A++ - G)
Materiale	Acciaio	Acciaio
Stufa a convezione	✓	✓
Sistema vetro pulito	✓	✓
Cassetto cenere	✓	✓
Tiraggio canna fumaria	12 Pa	12 Pa
SEER	68 %	68 %
Temperatura gas di scarico	≤ 253	≤ 329
CO mg/m ³	≤1250	≤1250
OGC mg/m ³	≤120	≤120
NOx mg/m ³	≤200	≤200
Particolato solido	≤30	≤30
Classe temperatura canna fumaria	Min. T400	Min. T400
Capacità di carico	120 kg	120 kg
Tipo di stufa	B	B
Capacità di riscalda-mento negli edifici con:		
- isolamento ottimale	150 m ²	150 m ²
- isolamento medio	100 m ²	100 m ²
- scarso isolamento	60 m ²	60 m ²

*Vedere le illustrazioni su aduro.it

1.4 Data del test

Punto di prova	Valore	
	Aduro 12	Aduro 15 Lux
Peso del letto di cenere	400 g	375g
Criterio del ciclo di test	44 min	43 min